

ABRILLANTADOR DE ACERO INOXIDABLE

Producto diseñado para desincrustar, desoxidar, limpiar y abrillantar superficies de acero inoxidable. Elimina las películas de minerales que se forman en la superficie del mismo, brindando así, un excelente brillo y acabado lustroso.

Ideal para abrillantar tuberías, planchas, mesas, equipos, tanques, muebles y todo tipo de superficies de acero inoxidable.

• Ingredientes

Agua, ácidos inorgánicos, inhibidores de corrosión, estabilizadores, EDTA, conservador y colorante.

• Especificaciones

Apariencia: Líquido homogéneo de color blanco a café claro, libre de sedimentos y/o materia extraña, con aroma irritante.

pH @25 °C: 2.0 a 4.0

Viscosidad @20 °C: 3,000 a 5,000 cPs

Densidad @20 °C: 1.050 a 1.150 g/cm³

Biodegradabilidad: Mayor al 60.0% en 28 días.

• Modo de Uso

Para la aplicación de forma manual: Humecte el área a tratar y utilice el producto sin diluir aplicando directamente en la superficie y talle uniformemente con una franela, trapo, esponja, fibra o cepillo de cerdas suaves, deje actuar durante 5 minutos y finalmente enjuague. Secar al aire libre.

Para su aplicación con espumador: Prepare una solución al 5% (2 cápsulas por litro de agua / 1: 20), ajuste el equipo espumador (calidad de espuma húmeda o seca) y aplique directamente en la superficie, deje actuar durante 5 minutos y finalmente enjuague. Secar al aire libre.

• Presentación

- Caja con 4 botellas de HDPE de 1 litro con cápsula medidora. PT006251

- Caja con 4 envases de HDPE de 5 litros con tapa medidora. PT006268

Clasificación según el SGA:	Sustancias y mezclas corrosivas para los metales - Categoría 1. Toxicidad aguda - Categoría 4. Corrosión / Irritación cutánea - Categoría 1A. Lesiones oculares graves / Irritación ocular - Categoría 1.			
Elementos de la etiqueta:	Palabra de advertencia:		Pictograma:	
	Atención Peligro		 	
Indicaciones de peligro:	H290 Puede ser corrosivo para los metales. H301 Nocivo en caso de ingestión. H315 Provoca irritación cutánea. H318 Provoca lesiones oculares graves.			
Consejos de prudencia:	Generales:	P102 Mantener fuera del alcance de los niños, las niñas y las mascotas.		
	Prevención:	P201 Procurarse las instrucciones antes del uso. P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P234 Conservar únicamente en el recipiente original. P235 Mantener fresco. P260 No respirar los vapores. P262 Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. P272 No dispersar al medio ambiente. P280 Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos.		
	Respuesta:	P301 + P330 + P331 En caso de ingesta, enjuagar la boca y no provocar el vómito. P301 + P312 En caso de ingestión, llamar a un centro de toxicología o médico si la persona se encuentra mal. P302 + P352 En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua. P303 + P361 + P353 En caso de contacto con la piel o el pelo, quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P304 + P340 En caso de inhalación, transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P304 + P312 En caso de inhalación, llamar a un centro de toxicología o médico, si la persona se encuentra mal. P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P306 + P360 En caso de contacto con la ropa, enjuagar inmediatamente con agua abundante la ropa y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa. P332 + P313 En caso de irritación cutánea, consultar a un médico. P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.		
	Almacenamiento:	P402 + P404 Almacenar en un lugar seco y en un recipiente cerrado. P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. P406 Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión.		
	Eliminación:	P501 Eliminar el contenido / recipiente de acuerdo con las normas locales.		
	Otros peligros:	Ninguno.		
Código de Documento: FT.050.006	Fecha de Emisión: Octubre - 2022	Vigencia: Octubre - 2025	Revisión: 0	Elaborado por: IBQ. Alejandro Merín

Importante:

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual del producto y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas al mismo. La información proporcionada se considera confiable, sin embargo, debido a la gran variedad de factores que intervienen, Grupo Gel Kleen S.A. de C.V. no garantiza que necesariamente se obtengan los resultados mostrados. Todos los detalles sobre el producto, especificaciones y términos de venta, son disponibles de Grupo Gel Kleen S.A. de C.V.